



► SEMIRRÍGIDAS

| | 7 MAN | 9 MAN | 12 MAN | 15 MAN | 20 MAN |
|---|-------|-------|--------|---------------------|----------------------|
| DIMENSIONES (EN METROS) | | | | | |
| Eslora total | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 6,3 | 8,5 |
| Eslora interior | 3,06 | 3,38 | 4,02 | 4,165 | 7,45 |
| Manga total | 1,86 | 2,05 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| Manga interior | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,85 |
| Diámetro del flotador | 0,455 | 0,5 | 0,5 | 0,575 | 0,6 |
| CAPACIDAD | | | | | |
| Nº de personas (ISO) | 7 | 9 | 12 | 15 / 5 ⁶ | 20 / 10 ⁶ |
| Carga máxima autorizada ¹ (en kg) | 800 | 1060 | 1150 | 1740 ⁶ | 2800 ⁶ |
| | - | - | - | 1020 ⁶ | 2050 ⁶ |
| Peso total (en kg) | 181 | 230 | 315 | 570 | 1350 |
| Nº de compartimentos estancos | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| CATEGORÍA DE DISEÑO | | | | | |
| Directiva europea N° 94/25/CE | C | C | C | C / B | C / B |
| MOTOR | | | | | |
| Eje : ● corto ■ largo ✖ Extralargo * Ultralargo ▲ Jet | ■ | ■ | ■ | ✖ ⁷ | * ¹² |
| Potencia mínima recomendada ² (en CV) | 15 | 40 | 40 | 90 | 250 |
| Potencia mínima recomendada ² (en kW) | 11 | 30 | 30 | 68 | 187 |
| Potencia máxima recomendada ² (en CV) | 40 | 50 | 70 | 115 | 300 |
| Potencia máxima recomendada ² (en kW) | 30 | 37 | 53 | 87 | 225 |
| Potencia máxima autorizada ³ (en CV) | 50 | 70 | 90 | 150 ⁸ | 300 ¹⁰ |
| Potencia máxima autorizada ³ (en kW) | 37 | 52 | 68 | 113 ⁸ | 225 ¹⁰ |
| Peso máximo autorizado ⁴ (en kg) | 115 | 125 | 189 | 240 ⁹ | 380 ¹¹ |
| Velocidad máxima ⁵ (en km/h) | 59 | 66 | 68 | 85 | 91 |
| DIMENSIONES (EN METROS) | | | | | |
| Longitud casco | 3,63 | 3,82 | 4,46 | 5,25 | 7,78 |
| Anchura casco | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,57 | 2,26 |
| Altura casco | 0,69 | 0,97 | 0,81 | 1,015 | 1,37 |
| Ángulo de carena | 20° | 22° | 24,5° | 24° | 24° |

Todas las medidas indicadas pueden variar +/-3%, excepto las medidas de peso y velocidad, +/-5%.

(1) La carga máxima autorizada ha sido calculada según la norma ISO. Es recomendable navegar con precaución cuando la embarcación esté a plena carga.

(2) Las potencias aconsejadas corresponden al aprovechamiento óptimo de las capacidades de la embarcación, para una carga media. Según la utilización, Vd. podrá escoger entre una potencia máxima (esquí náutico), o la potencia mínima (pesca, paseo). Para su información todas las embarcaciones, de 3,10 a 4,20 m, navegan con una potencia de 6-8 CV y dos personas a bordo (140 kg).

(3) Cuando la potencia máxima autorizada sea superior a la recomendada, debe ser utilizada con la máxima prudencia. Su utilización se entiende exclusivamente a personas experimentadas, utilizando la embarcación en condiciones muy específicas (transporte a plena carga, etc.). La placa del fabricante especifica la potencia máxima autorizada. La potencia de su embarcación no debe ser superior a ésta bajo ningún concepto.

(4) Peso máximo autorizado: peso en seco, según especificaciones del catálogo del fabricante del motor.

(5) Las velocidades máximas son a título indicativo; se pueden conseguir con pilotos experimentados, con 1 persona a bordo, y en condiciones de navegación idóneas, pudiendo variar en función de la marca del motor, de la carga de la embarcación, del tipo de hélice y de las condiciones del agua.

(6) 11 pasajeros en categoría C, 5 pasajeros en categoría B para la Medline II;

15 pasajeros en categoría C, 8 pasajeros en categoría B para la Medline III y la Medline IV;

15 pasajeros en categoría C, 5 pasajeros en categoría B para la N-Zo;

13 pasajeros en categoría C, 5 pasajeros en categoría B para la Pro Open 650;

15 pasajeros en categoría C, 8 pasajeros en categoría B para la Pro Open 850;

15 pasajeros en categoría C, 5 pasajeros en categoría B para la Pro 15 Man;

20 pasajeros en categoría C, 10 pasajeros en categoría B para la Pro 20 Man.

(7) Eje largo en bimotor.

(8) 2 x 80 CV (59 kW) (máximo) en bimotor.

(9) 2 x 175 kg (máximo) en bimotor.

(10) 2 x 225 CV (168 kW) en bimotor.

(11) 2 x 272 kg en bimotor.

(12) Eje XL en bimotor.

EQUIPAMIENTO

| CASCO | FLOTADOR | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | PRINCIPALES ACCESORIOS OPCIONALES |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pozo de fondeo en proa con soporte ancla (Pro 20 Man) • Casco de poliéster en V profunda • Cubierta antideslizante • 1 anilla en crujía • 2 anillas de remolcado • Tambucho en proa con cerradura con bisagra • Placa soporte motor aluminio (Pro 7 Man / 9 Man / 12 Man) • 1 desagüe de gran caudal (2 en Pro 12 Man, 4 en Pro 15 / 20 Man) • 1 bita de amarre en proa (Pro 20 Man) • 2 cornamusas en popa (Pro 20 Man) • Tambucho en popa (Pro 15 Man / 20 Man) | <ul style="list-style-type: none"> • Flotador extraíble gris o rojo • Tejido Sharc™ Duotex™ 2 x 1100 decitex (Pro 15 Man / 20 Man) • Tejido Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex (Pro 7 Man / 9 Man / 12 Man) • Púlpito de proa de poliéster + luces de navegación (Pro 20 Man) • Válvulas semi-encastradas • Relinga + guirnalda • Refuerzo antiderrapante • Defensa deflectora perfil ancho • 4 asas exteriores (6 en Pro 20 Man) • 1 asa interior (2 en Pro 20 man) • Conos reforzados | <ul style="list-style-type: none"> • Deposito combustible integrado + separador agua/combustible : - 75L (Pro 12 Man) - 180L (Pro 15 Man) - 400L (Pro 20 Man) • Circuito eléctrico con acoplador batería y desconectador (Pro 20 Man) • Cesta extraíble en tambucho proa (Pro 12 Man / 15 Man / 20 Man) • 2 bombas de achique (Pro 20 Man) • 2 pagayas • Inflador de pie • 1 tapón manómetro • Maletín de reparaciones • Manual del propietario | <ul style="list-style-type: none"> • Consolas Jockey • Consola Optima 800 (Pro 9 Man / 12 Man / 15 Man) • Consolas de pilotaje de pie Optima 1000 (Pro 12 Man / 15 Man) • Consola "Premium 400" (Pro 7 Man / 9 Man) • Consola con depósito Optima 900 (Pro 9 Man) • Consola asiento delantero (Pro 12 Man / Pro 15 Man / Pro 20 Man) • Asiento-cofre 2 plazas • Bolster (Pro 12 Man / 15 Man / 20 Man) • Rollbar (Pro 9 Man / 12 Man / 15 Man / 20 Man) • Lona de fondeo • Escalera de baño • Mástil esquí (Pro 15 Man / 20 Man) |

LE OFRECEMOS PACKS EN TODOS LOS MODELOS, CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR.



1418 (Pro 7, 9)



61121 (Pro 12, 15)



61128 (Pro 20)



61168 (Pro 7, 9, 12, 15)



61127 (Pro 15, 20)



61129 (Pro 15, 20)



Optima 800 (Pro 9, 12, 15)



Optima 900 FTC (Pro 9)



Optima 1000 (Pro 12, 15)



61169 (Pro 20)



Optima 550 (Pro 7, 9, 12, 15)